



ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ

ΤΟΥΤΟΜΙ

Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΕΣΗΣ

10 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

GOSAI
SHADOW BLACK

Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΕΣΗΣ

Η σειρά κλιματιστικών Toyotomi Gosai Shadow Black διαθέτει την υψηλότερη Ενεργειακή Κλάση A+++ σε ψύξη και θέρμανση για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. Τα εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα θορύβου σε συνδυασμό με τις λειτουργίες **Sleep** και **Night Mode** δημιουργούν τις ιδανικές συνθήκες άνεσης.



ΥΨΗΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ



ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ



ΑΘΟΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "QUIET"



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ WiFi



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ SELF CLEAN 56°C



ΙΟΝΙΣΤΗΣ



ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ

ΤΟΥΟΤΟΜΙ

GOSAI	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΕΑΝ BAR CODE	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥ-ΚΛΩΣΗΣ	Ε.Α. ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΤΗΛ/ΡΙΟΥ (RC)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	GTN-09CMB	5205022022954	734437	GTN-09CMB ΤΟΥΟΤΟΜΙ GOSAI BL. IN 09K	0,90	0,04
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	GTG-09CMB	5205022022961	734438	GTG-09CMB ΤΟΥΟΤΟΜΙ GOSAI BL. OUT 09K	2,35	



ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ

TOYOTOMI

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ

ALL DC
INVERTER

All DC Inverter



Λειτουργία Energy Saving/
Εξοικονόμησης ενέργειας



Λειτουργία 8°C στη θέρμανση



Hotel Menu

Λειτουργία Hotel Menu*



Door Card
Control

Λειτουργία Door Card Control*

(*) Προαιρετική

10 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

GOSAI
SHADOW BLACK



ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ

TOTO MI

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΝΕΣΗΣ

- 

Υψηλή ενεργειακή κλάση
- 

Λειτουργία WiFi (Προεγκατεστημένο)
- 

Λειτουργία Smooth Start
- 

Αυτόματη Οριζόντια Κίνηση Περσίδας
- 

Λειτουργία Αφύγρανσης
- 

Δυνατότητα Σύνδεσης Μέσω Ενσύρματου Χειριστηρίου*
- 

Λειτουργία iSense
- 

Έξυπνη λειτουργία Απόψυξης
- 

Αυτοδιαγνωστικό σύστημα βλαβών
- 

Λειτουργία AUTORESTART
- 

Λειτουργία Κλείδωμα Τηλεχειριστηρίου "LOCK"
- 

Αυτόματη Κάθετη Κίνηση Περσίδας
- 

Λειτουργία Άνετου Ύπνου "SLEEP"
- 

Αθόρυβη Λειτουργία "QUIET"
- 

Λειτουργία Έξυπνης Προθέρμανσης "SP"
- 

Απομνημόνευση της Επιθυμητής Θέσης της Περσίδας
- 

Λειτουργία "TURBO"
- 

Λειτουργία Light/Light Out
- 

Λειτουργία Night Mode
- 

Λειτουργία Χρονοδιακόπτη "TIMER"
- 

Λειτουργία Voice Control

(*) Προαιρετική



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΑΕΡΑ



Λειτουργία Αποστείρωσης Self Clean 56°C



Φίλτρο Biology Sterilization



Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού auto clean



Blue Fins



Φίλτρο HEPA(13) 3plus



Προ Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας



Ιονιστής

GOSAI SHADOW BLACK ALL DC INVERTER

GTN/GTG-09CMB

ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (PDESIGN)

ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΨΥΞΗΣ (PDESIGNC)	KW	2,7
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesignh)	KW	2,7
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesignh)	KW	2,9

ΨΥΚΤΙΚΗ / ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΨΥΞΗ*	ΑΠΟΔΟΣΗ	Btu/h	9.212
		kW	2,70
	ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	Btu/h	1.365 – 13.000
		kW	0,40- 3,70
ΘΕΡΜΑΝΣΗ*	ΑΠΟΔΟΣΗ	Btu/h	10.236
		kW	3,00
	ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	Btu/h	2.388 – 14200
		kW	0,70 – 4,00

ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΨΥΞΗ (Pdesignc)	SEER	8,5
	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΨΥΞΗΣ	A+++
ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Pdesignh)	SCOP ΜΕΣΗΣ ΕΠΟΧΗΣ	4,6
	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΕΠΟΧΗΣ	A++
	SCOP ΘΕΡΜΟΤΕΡΗΣ ΕΠΟΧΗΣ	5,7
	ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΕΡΗΣ ΕΠΟΧΗΣ	A+++

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	V-Hz-Ph	220~240V-50~1
ΨΥΞΗ (Pdesignc)	ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (Q _{CE})	kWh/a 111
ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Pdesignh)	ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (Q _{ME})	kWh/a 822
	ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΘΕΡΜΟΤΕΡΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (Q _{HE})	kWh/a 712

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ	L/h	0.8
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo/SS)	m³/h	610/530/500/450/350/290/230/180
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΞΗ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo/SS)	dB(A)	57/50/48/45/40/37/36/32
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo)	dB(A)	57/50/48/45/44/43/41
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΞΗ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo/SS)	dB(A)	39/36/34/31/26/24/22/18
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo)	dB(A)	39/36/34/31/30/29/27
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi)	dB(A)	61
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi)	dB(A)	51

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π*Υ*B)	mm	867×276×206
	NET ΒΑΡΟΣ	Kg	9
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π*Υ*B)	mm	732×555×330
	NET ΒΑΡΟΣ	Kg	23,5
	ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ		ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΥΓΡΟΥ	mm (inch)	6,35 (1/4")
	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΕΡΙΟΥ	mm (inch)	9,53 (3/8")
	ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ	m	15
	ΜΕΓ. ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ	m	10

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ALL DC INVERTER			NAI
ΟΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	ΨΥΞΗ	°C	-15 ~ 50
	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	°C	-15 ~ 30
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ			R32
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ		kg	0,50
CO ₂ EQUIVELANT		Tonnes	0,33750
ΙΟΝΙΣΤΗΣ			NAI
WiFi ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ			NAI

ΦΙΛΤΡΑ

ΠΡΟ ΦΙΛΤΡΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ
HEPA 13 (HEPA/SILVER ION/BIOLOGY STERILIZATION)
BIOLOGY STERILIZATION