



ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ

ΤΟΥΟΤΟΜΙ

Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΕΣΗΣ

10 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ

GOSAI
SHADOW BLACK

Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΕΣΗΣ

Η σειρά κλιματιστικών Toyotomi Gosai Shadow Black διαθέτει την υψηλότερη Ενεργειακή Κλάση A+++ σε ψύξη και θέρμανση για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. Τα εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα θορύβου σε συνδυασμό με τις λειτουργίες **Sleep** και **Night Mode** δημιουργούν τις ιδανικές συνθήκες άνεσης.



ΥΨΗΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ



ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ



ΑΘΟΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "QUIET"



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ WiFi



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ
SELF CLEAN 56°C



ΙΟΝΙΣΤΗΣ



ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ

TOYOTOMI

GOSAI	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΕΑΝ BAR CODE	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΑΚΥ-ΚΛΩΣΗΣ	Ε.Α. ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΤΗΛ/ΡΙΟΥ (RC)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	GTN-12CMB	5205022022978	734439	GTN-12CMB TOYOTOMI GOSAI BL. IN 12K	0,90	0,04
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	GTG-12CMB	5205022022985	734450	GTG-12CMB TOYOTOMI GOSAI BL. OUT 12K	2,70	



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ

ALL DC
INVERTER

All DC Inverter



Λειτουργία Hotel Menu*

Hotel Menu



Λειτουργία Energy Saving/
Εξοικονόμησης ενέργειας



Λειτουργία Door Card Control*

Door Card
Control



Λειτουργία 8°C στη θέρμανση

(*) Προαιρετική



ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ

TOTO MI

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΝΕΣΗΣ

- 

Υψηλή ενεργειακή κλάση
- 

Λειτουργία WiFi (Προεγκατεστημένο)
- 

Λειτουργία Smooth Start
- 

Αυτόματη Οριζόντια Κίνηση Περσίδας
- 

Λειτουργία Αφύγρανσης
- 

Δυνατότητα Σύνδεσης Μέσω Ενσύρματου Χειριστηρίου*
- 

Λειτουργία iSense
- 

Έξυπνη λειτουργία Απόψυξης
- 

Αυτοδιαγνωστικό σύστημα βλαβών
- 

Λειτουργία AUTORESTART
- 

Λειτουργία Κλείδωμα Τηλεχειριστηρίου "LOCK"
- 

Αυτόματη Κάθετη Κίνηση Περσίδας
- 

Λειτουργία Άνετου Ύπνου "SLEEP"
- 

Αθόρυβη Λειτουργία "QUIET"
- 

Λειτουργία Έξυπνης Προθέρμανσης "SP"
- 

Απομνημόνευση της Επιθυμητής Θέσης της Περσίδας
- 

Λειτουργία "TURBO"
- 

Λειτουργία Light/Light Out
- 

Λειτουργία Night Mode
- 

Λειτουργία Χρονοδιακόπτη "TIMER"
- 

Λειτουργία Voice Control

(*) Προαιρετική



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΑΕΡΑ



Λειτουργία Αποστείρωσης Self Clean 56°C



Φίλτρο Biology Sterilization



Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού auto clean



Blue Fins



Φίλτρο HEPA(13) 3plus



Προ Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας



Ιονιστής

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ

T0Y0T0MI

GOSAI

SHADOW BLACK

GTN/GTG-12CMB

ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (PDESIGN)

ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΨΥΞΗΣ (PDESIGNC)

KW

3,5

ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesignh)

KW

3,0

ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesignh)

KW

3,5

ΨΥΚΤΙΚΗ / ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

ΨΥΞΗ*

ΑΠΟΔΟΣΗ

Btu/h

11.942

kW

3,50

ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Btu/h

3.070 – 14.672

kW

0,90 – 4,30

ΘΕΡΜΑΝΣΗ*

ΑΠΟΔΟΣΗ

Btu/h

12.966

kW

3,80

ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Btu/h

3.070 – 16.000

kW

0,90 – 4,70

ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΨΥΞΗ (Pdesignc)

SEER

8,5

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΨΥΞΗΣ

A+++

ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Pdesignh)

SCOP ΜΕΣΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

4,8

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

A++

SCOP ΘΕΡΜΟΤΕΡΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

5,8

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΕΡΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

A+++

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

V-Hz-Ph

220~240V-50~1

ΨΥΞΗ (Pdesignc)

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (Q_{CE})

kWh/a

144

ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Pdesignh)

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (Q_{ME})

kWh/a

875

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΘΕΡΜΟΤΕΡΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (Q_{HE})

kWh/a

845

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ

L/h

0,7

ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/Slo/SS)

m³/h

650/540/505/405/380/330/310/180

ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΞΗ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/Slo/SS)

dB(A)

58/54/52/49/47/45/39/32

ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/Slo)

dB(A)

58/53/51/49/47/46/45

ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΞΗ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/Slo/SS)

dB(A)

43/39/37/34/32/30/24/18

ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/Slo)

dB(A)

44/39/37/35/33/32/31

ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi)

dB(A)

63

ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi)

dB(A)

52

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π*Υ*Β)

mm

867×276×206

NET ΒΑΡΟΣ

Kg

9

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π*Υ*Β)

mm

802×555×350

NET ΒΑΡΟΣ

Kg

27

ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΥΓΡΟΥ

mm (inch)

6,35 (1/4")

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΕΡΙΟΥ

mm (inch)

9,53 (3/8")

ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ

m

20

ΜΕΓ. ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

m

10

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ALL DC INVERTER

NAI

ΟΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΨΥΞΗ

°C

-15 ~ 50

ΘΕΡΜΑΝΣΗ

°C

-15 ~ 30

ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ

R32

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ

kg

0,60

CO₂ EQUIVELANT

Tonnes

0,40500

ΙΟΝΙΣΤΗΣ

NAI

WiFi ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ

NAI

ΦΙΛΤΡΑ

ΠΡΟ ΦΙΛΤΡΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ
HEPA 13 (HEPA/SILVER ION/BIOLOGY STERILIZATION)
BIOLOGY STERILIZATION

10 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

GOSAI

SHADOW BLACK