

Fișă Produs

CATEGORIA DE PRODUS: AER CONDITIONAT Seria **TOYOTOMI UMI** eco DC INVERTER



Wi-Fi
Pre-installed



Ionizer



Auto clean
Function



Energy Saving
Function



MODEL	UTN/UTG-24AP
EAN BAR CODE INDOOR UNIT	
EAN BAR CODE OUTDOOR UNIT	
COUNTRY OF ORIGIN	CHINA

Product Code	Product Description
20.24APi	UTN-24AP (R32) TOYOTOMI UMI INV.IN
20.24APo	UTG-24AP (R32) TOYOTOMI UMI INV.OUT

MODEL		UTN/UTG-24AP
(Pdesign)		
Pdesignc	kW	7,1
Pdesignh (zonă medie)	kW	5,6
Pdesignh (zonă mai caldă)	kW	5,7

CAPACITATE DE RĂCIRE / ÎNCĂLZIRE

RĂCIRE	CAPACITATE	Btu/h	24225
		kW/h	7,1
	RANGE CAPACITY	Btu/h min	6800
		kW/h min	1,99
		Btu/h max	30200
	kW/h max	8,85	
ÎNCĂLZIRE	CAPACITATE	Btu/h	26614
		kW/h	7,8
	RANGE CAPACITY	Btu/h min	6150
		kW/h min	1,80
		Btu/h max	32200
	kW/h max	9,44	

EFICIENȚA SEZIONIERĂ

RĂCIRE (Pdesignc)	SEER		7,0
	Clasa energetica de racire		A++
ÎNCĂLZIRE (Pdesignh)	SCOP Zona medie		4,2
	Clasa energetica Zona medie		A+
	SCOP Zona mai caldă		5,4
	Zona de încălzire de clasă energetică		A+++

DATE ELECTRICE

FAZĂ/FRECVENȚA PUTERII		Ph-V-Hz	1-220~240V-50
RĂCIRE (Pdesignc)	CONSUM ANUAL DE ELECTRICITATE (QCE)	kWh/a	355
ÎNCĂLZIRE (Pdesignh)	CONSUM ANUAL DE ELECTRICITATE Zona Medie (QHE)	kWh/a	1867
	CONSUM ANUAL DE ELECTRICITATE Zona mai caldă (QHE)	kWh/a	1478
CONSUMUL STAND BY		kW/h	

PERFORMANȚE

ELIMINAREA UMIDITĂȚII	L/h	2,40
AIR FLOW VOLUME INDOOR UNIT (Turbo/Hi/Mi/Lo)	m ³ /h	1250/1100/1000/ 950/900/850/800
NIVELUL DE PUTEREA SONORĂ AL UNITĂȚII INTERIOARE (Hi)	dB(A)	64/59/56/55/53/ 51/48
NIVELUL DE PRESIUNE SONORĂ AL UNITĂȚII INTERIOARE (Turbo/Hi/Mi/Lo)	dB(A)	48/44/41/40/38/ 36/33
NIVELUL DE PUTEREA SONORĂ AL UNITĂȚII EXTERIOARE (Hi)	dB(A)	70
NIVELUL DE PRESIUNE SONORĂ AL UNITĂȚII EXTERIOARE (Hi)	dB(A)	59

DIMENSIUNI ȘI GREUTATE

UNITATE INTERIOARĂ	DIMENSIUNILE PRODUSULUI (W*H*D)	mm	1081×325×248
	DIMENSIUNI AMBALARE (W*H*D)	mm	1150×406×337
	GREUTATE Netă/Brută	Kg	16 / 19
UNITATE EXTERIOARĂ	DIMENSIUNILE PRODUSULUI (W*H*D)	mm	958×660×402
	DIMENSIUNI AMBALARE (W*H*D)	mm	1029×715×453
	GREUTATE Netă/Brută	Kg	41,5/46
	UNITATE EXTERIOARĂ		Metallic

DIMENSIUNEA TEVII DE CONECTARE

DIMENSIUNEA Țevei mm (inch)	Lichid	mm (inch)	6.35 (1/4")
	Gaz	mm (inch)	15.88 (5/8")
	Lungimea maximă a conductei	m	25
	Înălțimea maximă a conductei	m	10

SPECIFICAȚII GENERALE

FUNCTIA INVERTER			DA
LIMITE DE OPERARE		Răcire	-15~50
		Încălzire	-15~30
REFRIGERANT			R32
Ionizator			DA
WI-FI PRE-INSTALAT			DA
FILTRE			Prefiltru de înaltă densitate 1 x Triple action (HEPA/Silver Ion/Biology sterilization) 1 x Active Carbon
SPECIFICAȚII SUPLIMENTARE	FUNCTIE INTELIGENTĂ DE PREÎNCĂLZIRE „SP”		DA
	FUNCTIA „TURBO”.		DA
	FUNCTIA „TIMER”.		DA
	FUNCTIE INTELIGENTĂ „DEGEȚARE”		DA
	SISTEM DE AUTODIAGNOSTIC		DA
	FUNCTIA „DEZUMIDIFICARE”		DA
	FUNCTIA „AUTORESTART”.		DA
	FUNCTIA „SELF CLEAN”.		DA
	FUNCTIA „AUTO CURARE”.		DA
	FUNCTIE DE PORNIRE UȘOARĂ		DA
	FUNCTIA „ECONOMISIREA ENERGIEI”.		DA
	MIȘCARE DE OSCILAȚIE „ORIZONTALĂ” (sus/jos)		PRIN TELECOMANDA
	MIȘCARE DE OSCILAȚIE „VERTICAL” (Dreapta/Stânga)		PRIN TELECOMANDA
	FUNCTIA „LUMINĂ”.		DA
	FUNCTIA „SLEEP”.		DA
	PROTECȚIE ANTI-COROZIVĂ "BLUE FINS"		DA
	MEMORIZAȚI POZIȚIA DORITĂ A CLAPEI		DA
	FUNCTIA „BLOCARE”.		DA
	Ventilator 4 viteze		NU
	Ventilator 7 viteze		DA
	FUNCTIA „SILENȚIOS”		DA
	FUNCTIA „I-SENSE”.		DA
	FUNCTIA „ÎNCĂLZIRE 8oC”.		DA
	CONEXIUNE CU CONTROLLER CENTRALIZAT		OPTIONAL
FUNCTIA MENU HOTEL		OPTIONAL	
FUNCTIA CARDULUI DE CONTROL AL UȘII		OPTIONAL	